

F1RCGP 特別規定 6-4-8 Rajiten Nagoya**F-1 ローカルクラス (Rajiten Nagoya)**

- シャーシ： 1/10 スケール電動 F-1 シャーシ、後輪駆動 2WD
- モーター： ブラシレス 21.5T モーター(無改造)
KV 値 2500 まで
※但し、コラリー製ブラシレスモーターは使用禁止
- ギヤ比： ピニオン 29T 以下 / スパー 93T 以上
トラック車はゼノン製スパー 93T or 104T
06 モジュール 63T ギヤを使用の場合、19T まで
- ブラシレスアンプ： ブラシレスアンプ規制、次のリストにあるアンプのみ使用可能
 - スピードパッション Cirtix ストッククラブレース
 - G スタイル グランドスラム SP
 - ヨコモ BL-SP
 - タミヤ TBLE-01、TBLE-01S
 - ホビーウィング Justock CLUBSPEC
- バッテリー： LiFe 2cell-6.6V-2200mAh まで
※スタート時の電圧は 7.3V まで
コネクタ付き ハードケースに入っていて、丸筒型である事
- タイヤ： 1/10 スケール F-1 用ゴムタイヤ (F104 は F104 用タイヤを使用する事)
インナーはタイヤにセットされているもの又は、同メーカーオプションを使用する事
※所定の場所でのグリップ剤の塗布を認めるが、パラゴン製グランドエフェクトは使用禁止
※F104 は F104 用ホイールを使用する事
- ボディー： 実車 F-1 らしい形状、塗装がされている事
塗装されたドライバー人形を必ず乗せる事
- 車重： 無制限
- レース方式： 予選、決勝共に 5 分間の周回レース
予選はスタッガー方式、ベストラウンドのタイムにより順位を決定
決勝は各メイン (10 人毎) グリッドスタート、着順により順位を決定

以上